

## Paineensäädin kaasupulloille Sarja PR124



|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne              | Pullopaineensäädin EN 2503:n mukaisesti, soveltuu palaville ja palamattomille kaasuille, Painemittari pullon sisällölle ja käyttöpainelle |
| Liitäntä             | Mutteri W21,8x1/14, Mutteri W24,32x1/14, Mutteri 3/4" tai vastaavasti ulkokierre 5/8" DIN 477:n mukaisesti                                |
| Materiaalit          | Runko puristusmessinki                                                                                                                    |
| Aineväliaine         | Vety, Metaani, maakaasu, Happi, Paineilma, Typpi, Hiilidioksidi, Argon, valaistuskaasu tai vastaavasti Helium                             |
| Aineen lämpötila     | maks. +60°C                                                                                                                               |
| Ympäristön lämpötila | maks. +60°C                                                                                                                               |
| Syöttöpaine          | maks. 200bar                                                                                                                              |
| Käyttöpaine          | katso taulukko                                                                                                                            |
| Toimitussisältö      | Paineensäädin, Sisältömanometri, Vastapaineen painemittari, Sulkuventtiili ja Varoventtiili                                               |

| Pulloliitäntä            | Kierre<br>Lähtöliitäntä | Kaasutyyppi                                | maks. sisääntulopaine<br>[bar] | Käyttöpaine<br>[bar] | Tyyppi                   |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Mutteri G3/4"            | G1/4"                   | Happi                                      | 200                            | 0...10               | PR124-3414-0/10-MA-2     |
| Mutteri G3/4"            | G1/4"                   | Happi                                      | 200                            | 0...25               | PR124-3414-0/25-MA-2     |
| ulkokierre G5/8"         | G1/4"                   | Paineilma                                  | 200                            | 0...10               | PR124-5814-0/10-MA-CA    |
| Mutteri W24,32x1/14      | G1/4"                   | Typpi                                      | 200                            | 0...10               | PR124-W2414-0/10-MA-N2   |
| Mutteri W24,32x1/14      | G1/4"                   | Typpi                                      | 200                            | 0...25               | PR124-W2414-0/25-MA-N2   |
| Mutteri W21,8x1/14       | G1/4"                   | Hiilidioksidi                              | 200                            | 0...10               | PR124-W2114-0/10-MA-C02  |
| Mutteri W21,8x1/14       | G1/4"                   | Hiilidioksidi                              | 200                            | 0...25               | PR124-W2114-0/25-MA-C02  |
| Mutteri W21,8x1/14       | G1/4"                   | Argon, Helium                              | 200                            | 0...10               | PR124-W2114-0/10-MA-HE   |
| Mutteri W21,8x1/14 vasen | G3/8" vasen             | Vety, Metaani,<br>maakaasu, valaistuskaasu | 200                            | 0...10               | PR124-W2138L-0/10-MA-HCN |
| Sanka                    | G3/8" vasen             | Asetyleeni C2 H2                           | 200                            | 0...1,5              | PR124-B-0/1,5-MA-AC      |

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mita- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysuodattimet / Erikoispaineensäädin / Pullopaineensäädin Sarja PR124

