Partnership. With Guarantee.

Regulator tlaka za plinske jeklenke
Serija PR124



Konstrukcija	Regulator tlaka v jeklenki v skladu z EN 2503, primerno za vnetljive in nevnetljive pline, Manometer za vsebino jeklenke in delovni tlak
Priključek	matica W21,8x1/14, matica W24,32x1/14, matica 3/4" oziroma zunanji navoj 5/8" po DIN 477
Materiali	Ohišje stiskalna medenina
Medij	vodik, Metan, zemeljski plin, kisik, Stisnjen zrak, Dušik, ogljikov dioksid, Argon, svetilni plin oziroma Helij
Temperatura medija	maks. +60°C
Temperatura okolice	maks. +60°C
Vhodni tlak	maks. 200bar
Delovni tlak	glej tabelo
Obseg dobave	Regulator tlaka, manometer vsebine, manometer protitlaka, Zaporni ventil in Varnostni ventil

Priključek za jeklenko	Navoj Izhod	Vrsta plina	maks. vhodni tlak [bar]	Delovni tlak [bar]	Tip
matica G3/4"	G1/4"	kisik	200	0...10	PR124-3414-0/10-MA-2
matica G3/4"	G1/4"	kisik	200	0...25	PR124-3414-0/25-MA-2
zunanji navoj G5/8"	G1/4"	Stisnjen zrak	200	0...10	PR124-5814-0/10-MA-CA
matica W24,32x1/14	G1/4"	Dušik	200	0...10	PR124-W2414-0/10-MA-N2
matica W24,32x1/14	G1/4"	Dušik	200	0...25	PR124-W2414-0/25-MA-N2
matica W21,8x1/14	G1/4"	ogljikov dioksid	200	0...10	PR124-W2114-0/10-MA-C02
matica W21,8x1/14	G1/4"	ogljikov dioksid	200	0...25	PR124-W2114-0/25-MA-C02
matica W21,8x1/14	G1/4"	Argon, Helij	200	0...10	PR124-W2114-0/10-MA-HE
matica W21,8x1/14 levo	G3/8" levo	vodik, Metan, zemeljski plin, svetilni plin	200	0...10	PR124-W2138L-0/10-MA-HCN
Objemka	G3/8" levo	Acetilen C2 H2	200	0...1,5	PR124-B-0/1,5-MA-AC

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Različica 9
259810 / Ustvarjeno 2026/47 SL
IZDELANO V EVROPI

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG