
Gniazdo urządzenia z kablem




Konstrukcja	Gniazdo urządzenia zgodnie z EN175301-803-Form A, Szerokość wtyczki 32mm
Materiał	Nośnik styków PA6, Obudowa Poliuretan
Kabel	H05VV-F czarny, PVC, Długość patrz tabela, Średnica zewnętrzna 6,7mm, Minimalny promień gięcia 93mm, odporny na wodę, warunkowo olejoodporny
Przekrój przewodu	0,75mm ^{2}
Liczba biegunów	2+2PE
Stopień ochrony	IP67 wg EN 60529
Temperatura otoczenia	stałe ułożenie przewodu -15...+70°C
Uszczelnienie	zintegrowany w obudowie
Zakres dostawy	w tym śruba mocująca

Wymiary



Warianty układu

Schemat połączeń	Opis
	dioda LED bipolarna i warystor

Opis	Napięcie	Prąd roboczy maks.	Długość kabla	Typ
Gniazdo urządzenia z warystorem i bipolarną diodą LED żółtą	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2-A

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 6
261355 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.