# Manómetro de glicerina con carcasa de acero inoxidable
# Serie MA038





| | |
|---|---|
| Tipo de construcción | Manómetro de tubo Bourdon con relleno de glicerina |
| Tamaño nominal | Diámetro 63mm y 100mm |
| Precisión | Clase 1,6 según EN 837-1 |
| Temperatura del medio | máx. +60°C |
| Temperatura ambiente | -20...+60°C |
| Influencia de la temperatura | ±0,4%/10K del valor final de escala en caso de desviación de la temperatura normal 20°C |
| Grado de protección | IP65 según EN60529 |
| Material | Cuerpo de acero inoxidable brillante<br>Conexión de presión Latón<br>Elemento de medición y mecanismo de aguja Aleación de cobre<br>Mirilla de inspección Policarbonato |
| Ámbitos de aplicación | carga en reposo: 3/4 x Valor final de escala<br>Carga alternante: 2/3 x Valor final de escala<br>brevemente: Valor final de escala |
| Aplicación | Para puntos de medición con altas cargas dinámicas de presión y vibraciones. Para medios gaseosos y líquidos, medios de medición no altamente viscosos y no cristalizantes, que no ataquen aleaciones de cobre. |

Dimensiones




| Diámetro [mm] | Rosca G | B1 | B2 | D1 | D2 | E | H | SW | Peso [aprox. kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1/4" | 29 | 58 | 68 | 61 | 5,8 | 58 | 14 | 0,18 |
| 100 | 1/2" | 30 | 73 | 112 | 100 | 5,8 | 94 | 22 | 0,80 |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

| Diámetro [mm] | Rango de presión [bar] | Tipo Conexión inferior |
|---|---|---|
| 63 | -1/0 | MA038-63B-V |
| 63 | 0-1 | MA038-63B-1 |
| 63 | 0-1,6 | MA038-63B-1.6 |
| 63 | 0-2,5 | MA038-63B-2.5 |
| 63 | 0-4 | MA038-63B-4 |
| 63 | 0-6 | MA038-63B-6 |
| 63 | 0-10 | MA038-63B-10 |
| 63 | 0-16 | MA038-63B-16 |
| 63 | 0-25 | MA038-63B-25 |
| 63 | 0-40 | MA038-63B-40 |
| 63 | 0-60 | MA038-63B-60 |
| 63 | 0-100 | MA038-63B-100 |
| 63 | 0-160 | MA038-63B-160 |
| 63 | 0-250 | MA038-63B-250 |
| 63 | 0-400 | MA038-63B-400 |
| 63 | 0-600 | MA038-63B-600 |
| 63 | 0-1000 | MA038-63B-1000 |

| Diámetro [mm] | Rango de presión [bar] | Tipo Conexión inferior |
|---|---|---|
| 100 | -1/0 | MA038-100B-V |
| 100 | 0-1 | MA038-100B-1 |
| 100 | 0-1,6 | MA038-100B-1.6 |
| 100 | 0-2,5 | MA038-100B-2.5 |
| 100 | 0-4 | MA038-100B-4 |
| 100 | 0-6 | MA038-100B-6 |
| 100 | 0-10 | MA038-100B-10 |
| 100 | 0-16 | MA038-100B-16 |
| 100 | 0-25 | MA038-100B-25 |
| 100 | 0-40 | MA038-100B-40 |
| 100 | 0-60 | MA038-100B-60 |
| 100 | 0-100 | MA038-100B-100 |
| 100 | 0-160 | MA038-100B-160 |
| 100 | 0-250 | MA038-100B-250 |
| 100 | 0-400 | MA038-100B-400 |
| 100 | 0-600 | MA038-100B-600 |


© STASTO Automation KG

| Diámetro [mm] | Rango de presión [bar] | Tipo Conexión trasera |
|---|---|---|
| 63 | -1/0 | MA038-63R-V |
| 63 | 0-1 | MA038-63R-1 |
| 63 | 0-1,6 | MA038-63R-1.6 |
| 63 | 0-2,5 | MA038-63R-2.5 |
| 63 | 0-4 | MA038-63R-4 |
| 63 | 0-6 | MA038-63R-6 |
| 63 | 0-10 | MA038-63R-10 |
| 63 | 0-16 | MA038-63R-16 |
| 63 | 0-25 | MA038-63R-25 |
| 63 | 0-40 | MA038-63R-40 |
| 63 | 0-60 | MA038-63R-60 |
| 63 | 0-100 | MA038-63R-100 |
| 63 | 0-160 | MA038-63R-160 |
| 63 | 0-250 | MA038-63R-250 |
| 63 | 0-400 | MA038-63R-400 |
| 63 | 0-600 | MA038-63R-600 |
| 63 | 0-1000 | MA038-63R-1000 |

| Diámetro [mm] | Rango de presión [bar] | Tipo Conexión trasera |
|---|---|---|
| 100 | -1/0 | MA038-100R-V |
| 100 | 0-1 | MA038-100R-1 |
| 100 | 0-1,6 | MA038-100R-1.6 |
| 100 | 0-2,5 | MA038-100R-2.5 |
| 100 | 0-4 | MA038-100R-4 |
| 100 | 0-6 | MA038-100R-6 |
| 100 | 0-10 | MA038-100R-10 |
| 100 | 0-16 | MA038-100R-16 |
| 100 | 0-25 | MA038-100R-25 |
| 100 | 0-40 | MA038-100R-40 |
| 100 | 0-60 | MA038-100R-60 |
| 100 | 0-100 | MA038-100R-100 |
| 100 | 0-160 | MA038-100R-160 |
| 100 | 0-250 | MA038-100R-250 |
| 100 | 0-400 | MA038-100R-400 |
| 100 | 0-600 | MA038-100R-600 |

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG