


Apparatkontakt med kabel Serie C002




Konstruksjonstype	Apparatkontakt i henhold til industriform B, Støpselbredde 22mm
Materiale	Kontaktbærer PA6, Hus Polyuretan
Kabel	H05VVF svart, PVC, Lengde 2m, Utvendig diameter 6,2mm, Minste bøyeradius 93mm, vannbestandig, betinget oljebestandig
Ledertverrsnitt	0,75mm ²
Antall poler	2+PE
Kapslingsgrad	IP67 i henhold til EN 60529
Omgivelsestemperatur	-5...70°C
Tetning	integrert i huset
Leveringsomfang	inkl. festeskruer
Godkjenning	RoHS

Dimensjoner



Koblingsvarianter

Koblingsskjema	Beskrivelse
	bipolar LED og VDR

Beskrivelse	Spennning	Driftsstrøm maks.	Type
Apparatkontakt med innebygd gul LED og VDR	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-1
Apparatkontakt med innebygd gul LED og VDR	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-2

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

[Pneumatikk](#) / [Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk](#) / [Magnetspoler og apparatstikkontakter](#) / [Apparatkontakt Type C002](#) / [\[C002-31-LVCV20-1\] C002-31-LVCV20-1](#)

