


Partnership. With Guarantee.

3/2-Putni koaksijalni elektromagnetski ventil - izravno upravljan
Serija CVT3/CVF3-15





bez napona zatvoren (NC)




bez napona otvoren (NO)

Izvedba	3/2-putni koaksijalni elektromagnetski ventil, izravno upravljan, bez napona zatvoren ili bez napona otvoren
Način rada	rasterećen tlaka, s opružnim povratom, nije bez preklapanja
Nazivni promjer	DN 15mm
Priključak	CVT3: G3/8"...G3/4", CVF3: Prirubnice PN16/40, Specijalne prirubnice i navoji na upit
Raspon tlaka	0...16 ili 0...40bar, A → B maks. 40bar / B → A maks. 16bar / A → C maks. 40bar / C → A maks. 40bar
Protutlak	P2 > P1, vidi područje tlaka
Materijali	po izboru tijelo od mesinga, poniklanog mesinga, poniklanog čelika, pocinčanog čelika, bez obojenih metala ili od nehrđajućeg čelika Sjedište ventila Plastika na metalu, Brtveni materijali NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM Podaci o materijalima izvedbi odnose se isključivo na priključne dijelove ventila koji dolaze u dodir s medijem
Mediji	plinovit - tekuće - visoke viskoznosti - želatinozan - onečišćeno
Smjer protoka	vidi područje tlaka
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav, Montažni kutnik na upit
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vakuum Stopa curenja	< 10^{-6} mbar*l*s^{-1}
Kv vrijednost	4,3m³/h
Preklopni ciklusi	200/min.
Vrijeme preklapanja	UKLJUČENO 80ms, ZATVORENO 80ms
Temperatura medija	-20...+80°C (Specijalna izvedba -40...+160°C)
Temperatura okoline	-20...+80°C
Preuzimanja	na upit LR/GL/EN10204
Težina	CVT3 4,3kg, CVF3 5,9kg
Opcije	Ispitivanja vakuuma s certifikatom, Granični prekidač induktivno (Normalno zatvoren (NC) PNP-Icomatic/Balluf), Granični prekidač induktivno NAMUR (+ Pojačalo preklapanja), Granični prekidač mehanički (Preklopni kontakt), Izvedba ATEX, prigušeno zatvaranje, Ručna pomoćna aktivacija, Izvedba TÜV


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Vrsta napona	Izmjenični i istosmjerni napon
Standardni napon	230V/40-60Hz, 24VDC, dopušteno odstupanje napona ±10%
Posebni naponi	na upit
Magnetski sustav	DC Istosmjerni elektromagnet, AC Istosmjerni magnet s integriranim ispravljačem (iznad 100°C sa zasebnim ispravljačem)
Klasa izolacije	H 180°C
Potrošnja struje	N-zavojnica 24VDC 1,6A, 230VAC 0,15A, H-zavojnica 24VDC 2,30A, 230VAC 0,24A
Radni ciklus	100% radni ciklus (kontinuirani rad)
Stupanj zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranoj utičnici uređaja (zaštita od prodora prašine i mlazne vode)
Sadržaj isporuke	uklj. uređajnu utičnicu prema EN175301-803-oblik A (ranije DIN43650)-Kabelski uvod M16x1,5
opcionalno	Utični konektor prema DESINA, Utični konektor prema VDMA, Priključna kutija M16x1,5 na upit
Dodatna oprema	Svjetleći utikač s varistorom
Podaci za naručivanje	Nazivni promjer, Priključak, Funkcija NC/NO, Radni tlak, Protok protoka, Medij, Temperatura medija, Temperatura okoline, Nazivni napon, Nazivni napon Granični prekidač
Napomena za primjenu	Tehničko dimenzioniranje ventila provodi se ovisno o mediju i primjeni, što može dovesti do odstupanja od općih podataka navedenih u podatkovnom listu u pogledu izvedbe, brtvenih materijala i karakterističnih vrijednosti. Kod netočnih ili nepotpunih podataka za narudžbu odnosno podataka o primjeni postoji opasnost od pogrešnog tehničkog dimenzioniranja ventila za željenu namjenu uporabe. To može imati za posljedicu da su fizikalna i/ili kemijska svojstva upotrijebljenih materijala ili brtvi nedostatna za predviđenu namjenu uporabe.

Dimenzije



CVT3-15 Funkcija NC



CVF3-15 Funkcija NO

Ugradbene duljine	L1	L2	L3
Standardno, ATEX Zone 2, 22	209	133	265
ATEX Zone 1, 21	210	138	266
Standardno, ATEX Zone 2, 22, s 1/2 induktivnim graničnim prekidačima	249	173	305
ATEX Zone 1, 21, s 1/2 induktivnim graničnim prekidačima	259	187	315
Standardno, ATEX Zone 2, 22, Ručna izvedba za hitno zaustavljanje (Hd) Hauba s 1/2 ind. graničnim prekidačima	249	173	305
s mehaničkim graničnim prekidačima	249	173	305

Prirubnica PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	95	65	14
40	EN 1092-1	95	65	14

Montažni kutnici naručuju se zasebno

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.


Električni priključci



M12x1 DESINA / VDMA



DIN EN 175301-803



Priključna kutija



Utikač oblika A
DIN EN 175301-803


Granični prekidač



Icomatic Izvedba od plastike
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Metalna izvedba
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Preklopni kontakt

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.