
Gerader Holländer, konisch dichtend - Messing



Anschluss	1/2"...2" nach ISO7/1
Werkstoff	Messing blank
Medium	Druckluft, neutrale Gase, Flüssigkeiten welche die Werkstoffe chemisch nicht angreifen
Mediumstemperatur	-200...+200°C
Betriebsdruck	0...16bar

TH59 Gerader Holländer - konisch dichtend



D1	D2	L1	CH1	CH2	Gewicht [g]	Typ
R 1/2"	RP 1/2"	53	30	25	102	TH59C-12-B-Z
R 3/4"	RP 3/4"	63	37	30	153	TH59C-34-B-Z
R 1"	RP 1"	67	46	39	272	TH59C-10-B-Z
R 1 1/4"	RP 1 1/4"	75	52	46	414	TH59C-114-B-Z
R 1 1/2"	RP 1 1/2"	81	59	54	764	TH59C-112-B-Z
R 2"	RP 2"	91,5	75	66	850	TH59C-20-B-Z

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Verbindungselemente und Kupplungen / Sonstiges Sortiment - P05 / Gerader Holländer konisch dichtend Innengewinde/Außengewinde Serie TH59C-B / [TH59C-12-B-Z] Gerader Holländer konisch dichtend Innengewinde/Außengewinde TH59C-12-B-Z

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG