
Ευθύς ρακόρ ένωσης, κωνικά στεγανοποιητικό - Ορείχαλκος



Σύνδεση	1/2"...2" κατά ISO7/1
Υλικό	Ορείχαλκος γυμνός
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια, Υγρά που δεν προσβάλλουν χημικά τα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	-200...+200°C
Πίεση λειτουργίας	0...16bar

TH59 Ευθύς ρακόρ ένωσης - κωνικά στεγανοποιητικό



D1	D2	L1	CH1	CH2	Βάρος [g]	Τύπος
R 1/2"	RP 1/2"	53	30	25	102	TH59C-12-B-Z
R 3/4"	RP 3/4"	63	37	30	153	TH59C-34-B-Z
R 1"	RP 1"	67	46	39	272	TH59C-10-B-Z
R 1 1/4"	RP 1 1/4"	75	52	46	414	TH59C-114-B-Z
R 1 1/2"	RP 1 1/2"	81	59	54	764	TH59C-112-B-Z
R 2"	RP 2"	91,5	75	66	850	TH59C-20-B-Z

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζεύξεις) / Λοιπή γκάμα προϊόντων - P05 / Ευθύς ρακόρ Ολλανδικού τύπου κωνική στεγανοποίηση Εσωτερικό σπείρωμα/Εξωτερικό σπείρωμα Σειρά TH59C-B / [TH59C-12-B-Z] Ευθύς ρακόρ Ολλανδικού τύπου κωνική στεγανοποίηση Εσωτερικό σπείρωμα/Εξωτερικό σπείρωμα TH59C-12-B-Z

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG