
Suora hollantilaisliitin, kartiotiivisteinen - Messinki



Liitäntä	1/2"...2" ISO7/1:n mukainen
Materiaali	kirkas messinki
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut, Nesteet, jotka eivät kemiallisesti vahingoita materiaaleja
Aineen lämpötila	-200...+200°C
Käyttöpaine	0...16bar

TH59 Suora hollantilaisliitin - kartiotiivisteinen



D1	D2	L1	CH1	CH2	Paino [g]	Tyyppi
R 1/2"	RP 1/2"	53	30	25	102	TH59C-12-B-Z
R 3/4"	RP 3/4"	63	37	30	153	TH59C-34-B-Z
R 1"	RP 1"	67	46	39	272	TH59C-10-B-Z
R 1 1/4"	RP 1 1/4"	75	52	46	414	TH59C-114-B-Z
R 1 1/2"	RP 1 1/2"	81	59	54	764	TH59C-112-B-Z
R 2"	RP 2"	91,5	75	66	850	TH59C-20-B-Z

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Liitoselementit ja kytkimet / Muu valikoima - P05 / Suora hollanteriliitin kartiotiivistävä Sisäkierre/Ulkokierre Sarja TH59C-B / [TH59C-12-B-Z] Suora hollanteriliitin kartiotiivistävä Sisäkierre/Ulkokierre TH59C-12-B-Z

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG