
Raccord droit à écrou tournant, à étanchéité conique - Laiton



Raccordement	1/2"...2" selon ISO7/1
Matériau	Laiton brut
Fluide	Air comprimé, gaz neutres, Fluides qui n'attaquent pas chimiquement les matériaux
Température du fluide	-200...+200°C
Pression de service	0...16bar

TH59 Raccord droit à écrou tournant - à étanchéité conique



D1	D2	L1	CH1	CH2	Poids [g]	Type
R 1/2"	RP 1/2"	53	30	25	102	TH59C-12-B-Z
R 3/4"	RP 3/4"	63	37	30	153	TH59C-34-B-Z
R 1"	RP 1"	67	46	39	272	TH59C-10-B-Z
R 1 1/4"	RP 1 1/4"	75	52	46	414	TH59C-114-B-Z
R 1 1/2"	RP 1 1/2"	81	59	54	764	TH59C-112-B-Z
R 2"	RP 2"	91,5	75	66	850	TH59C-20-B-Z

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Éléments de raccordement et accouplements / Autre assortiment - P05 / Raccord union droit étanchéité conique Filetage femelle/Filetage mâle Série TH59C-B / [TH59C-12-B-Z]
Raccord union droit étanchéité conique Filetage femelle/Filetage mâle TH59C-12-B-Z

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG