
Ravni holender, konusno brtvljenje - Mjed



Priključak	1/2"...2" prema ISO7/1
Materijal	Sjajni mesing
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi, Tekućine koje kemijski ne napadaju materijale
Temperatura medija	-200...+200°C
Radni tlak	0...16bar

TH59 Ravni holender - konusno brtvljenje



D1	D2	L1	CH1	CH2	Težina [g]	Tip
R 1/2"	RP 1/2"	53	30	25	102	TH59C-12-B-Z
R 3/4"	RP 3/4"	63	37	30	153	TH59C-34-B-Z
R 1"	RP 1"	67	46	39	272	TH59C-10-B-Z
R 1 1/4"	RP 1 1/4"	75	52	46	414	TH59C-114-B-Z
R 1 1/2"	RP 1 1/2"	81	59	54	764	TH59C-112-B-Z
R 2"	RP 2"	91,5	75	66	850	TH59C-20-B-Z

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Spojni elementi i spojnice / Ostali asortiman - P05 / Ravni nizozemski spoj konusno brtvljen Unutarnji navoj/Vanjski navoj Serija TH59C-B / [TH59C-12-B-Z] Ravni nizozemski spoj konusno brtvljen Unutarnji navoj/Vanjski navoj TH59C-12-B-Z

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.