
Egyenes hollander csatlakozó, kúposan tömítő - Sárgaréz



Csatlakozás	1/2"...2" ISO7/1 szerint után
Anyag	fényes sárgaréz
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok, Folyadékok, amelyek kémiailag nem támadják meg az anyagokat
Közeg hőmérséklete	-200...+200°C
Üzemi nyomás	0...16bar

TH59 Egyenes hollander csatlakozó - kúposan tömítő



D1	D2	L1	CH1	CH2	Tömeg [g]	Típus
R 1/2"	RP 1/2"	53	30	25	102	TH59C-12-B-Z
R 3/4"	RP 3/4"	63	37	30	153	TH59C-34-B-Z
R 1"	RP 1"	67	46	39	272	TH59C-10-B-Z
R 1 1/4"	RP 1 1/4"	75	52	46	414	TH59C-114-B-Z
R 1 1/2"	RP 1 1/2"	81	59	54	764	TH59C-112-B-Z
R 2"	RP 2"	91,5	75	66	850	TH59C-20-B-Z

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Pneumatika / Pneumatikus csatlakozók és kuplungok / További temékválaszték - P05 / szerelhető csavarzat kúpos tömítés belső menetes/külső menetes sorozat TH59C-B / [TH59C-12-B-Z] szerelhető csavarzat kúpos tömítés belső menetes/külső menetes TH59C-12-B-Z

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.