
Raccordo diritto con dado girevole, a tenuta conica - Ottone



Connessione	1/2"...2" secondo ISO7/1
Materiale	Ottone grezzo
Fluido	Aria compressa, gas neutri, Fluidi che non attaccano chimicamente i materiali
Temperatura del fluido	-200...+200°C
Pressione di esercizio	0...16bar

TH59 Raccordo diritto con dado girevole - a tenuta conica



D1	D2	L1	CH1	CH2	Peso [g]	Tipo
R 1/2"	RP 1/2"	53	30	25	102	TH59C-12-B-Z
R 3/4"	RP 3/4"	63	37	30	153	TH59C-34-B-Z
R 1"	RP 1"	67	46	39	272	TH59C-10-B-Z
R 1 1/4"	RP 1 1/4"	75	52	46	414	TH59C-114-B-Z
R 1 1/2"	RP 1 1/2"	81	59	54	764	TH59C-112-B-Z
R 2"	RP 2"	91,5	75	66	850	TH59C-20-B-Z

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Pneumatica / Elementi di collegamento e giunti / Altra gamma di prodotti - P05 / Olandese diritto a tenuta conica Filettatura interna/Filetto esterno Serie TH59C-B / [TH59C-12-B-Z] Olandese diritto a tenuta conica Filettatura interna/Filetto esterno TH59C-12-B-Z

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG