
Rechte koppeling, conisch afdichtend - Messing



Aansluiting	1/2"...2" volgens ISO7/1
Materiaal	Messing blank
Medium	Perslucht, neutrale gassen, Vloeistoffen die de materialen chemisch niet aantasten
Mediumtemperatuur	-200...+200°C
Bedrijfsdruk	0...16bar

TH59 Rechte koppeling - conisch afdichtend



D1	D2	L1	CH1	CH2	Gewicht [g]	Type
R 1/2"	RP 1/2"	53	30	25	102	TH59C-12-B-Z
R 3/4"	RP 3/4"	63	37	30	153	TH59C-34-B-Z
R 1"	RP 1"	67	46	39	272	TH59C-10-B-Z
R 1 1/4"	RP 1 1/4"	75	52	46	414	TH59C-114-B-Z
R 1 1/2"	RP 1 1/2"	81	59	54	764	TH59C-112-B-Z
R 2"	RP 2"	91,5	75	66	850	TH59C-20-B-Z

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Verbindingselementen en koppelingen / Overig assortiment - P05 / Rechte koppeling conisch afdichtend Binnendraad/Buitendraad Serie TH59C-B / [TH59C-12-B-Z] Rechte koppeling conisch afdichtend Binnendraad/Buitendraad TH59C-12-B-Z

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG