
Prosty łącznik holenderski, stożkowo uszczelniający - Mosiądz



Przyłącze	1/2"...2" wg ISO7/1
Materiał	Mosiądz jasny
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne, Ciecze, które nie oddziałują chemicznie na materiały
Temperatura medium	-200...+200°C
Ciśnienie robocze	0...16bar

TH59 Prosty łącznik holenderski - stożkowo uszczelniający



D1	D2	L1	CH1	CH2	Masa [g]	Typ
R 1/2"	RP 1/2"	53	30	25	102	TH59C-12-B-Z
R 3/4"	RP 3/4"	63	37	30	153	TH59C-34-B-Z
R 1"	RP 1"	67	46	39	272	TH59C-10-B-Z
R 1 1/4"	RP 1 1/4"	75	52	46	414	TH59C-114-B-Z
R 1 1/2"	RP 1 1/2"	81	59	54	764	TH59C-112-B-Z
R 2"	RP 2"	91,5	75	66	850	TH59C-20-B-Z

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 3
347125 / Utworzono 2026/48 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.