
# Pravi holender, konusno zaptivajući - Mesing



| | |
|---|---|
| Priključak | 1/2"...2" prema ISO7/1 |
| Materijal | Mesing sjajan |
| Medij | Komprimovani vazduh, neutralni gasovi, Tečnosti koje hemijski ne napadaju materijale |
| Temperatura medijuma | -200...+200°C |
| Radni pritisak | 0...16bar |

## TH59 Pravi holender - konusno zaptivajući




| D1 | D2 | L1 | CH1 | CH2 | Težina [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1/2" | RP 1/2" | 53 | 30 | 25 | 102 | TH59C-12-B-Z |
| R 3/4" | RP 3/4" | 63 | 37 | 30 | 153 | TH59C-34-B-Z |
| R 1" | RP 1" | 67 | 46 | 39 | 272 | TH59C-10-B-Z |
| R 1 1/4" | RP 1 1/4" | 75 | 52 | 46 | 414 | TH59C-114-B-Z |
| R 1 1/2" | RP 1 1/2" | 81 | 59 | 54 | 764 | TH59C-112-B-Z |
| R 2" | RP 2" | 91,5 | 75 | 66 | 850 | TH59C-20-B-Z |

Ilustracije nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Pneumatika / Priključci i spojnice za pneumatiku / Drugi materijali - P05 / odvojivi šestougaoni cevni nipl konusno zaptivanje unutrašnji navoj/muški navoj serije TH59C-B / [TH59C-12-B-Z] odvojivi šestougaoni cevni nipl konusno zaptivanje unutrašnji navoj/muški navoj TH59C-12-B-Z


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.