
Rak koppling med unionmutter, koniskt tätande - Mässing



Anslutning	1/2"...2" enligt ISO7/1
Material	Obehandlad mässing
Medium	Tryckluft, neutrala gaser, Vätskor som inte angriper materialen kemiskt
Medietemperatur	-200...+200°C
Drifttryck	0...16bar

TH59 Rak koppling med unionmutter - koniskt tätande



D1	D2	L1	CH1	CH2	Vikt [g]	Typ
R 1/2"	RP 1/2"	53	30	25	102	TH59C-12-B-Z
R 3/4"	RP 3/4"	63	37	30	153	TH59C-34-B-Z
R 1"	RP 1"	67	46	39	272	TH59C-10-B-Z
R 1 1/4"	RP 1 1/4"	75	52	46	414	TH59C-114-B-Z
R 1 1/2"	RP 1 1/2"	81	59	54	764	TH59C-112-B-Z
R 2"	RP 2"	91,5	75	66	850	TH59C-20-B-Z

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Anslutningselement och kopplingar / Övrigt sortiment - P05 / Rak kopplingsmutter konisktätande Invändig gänga/Utvändig gänga Serie TH59C-B / [TH59C-12-B-Z] Rak kopplingsmutter konisktätande Invändig gänga/Utvändig gänga TH59C-12-B-Z

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG